TOOTELEHT
ADZ316D



ADZ316D

RVK + kaitselüliti 3x1P+N, 6kA, B-16A, 30mA, tüüp A, QuickConnect

Bränd: Hager
GTIN: 3250611020158

Rikkevoolukaitse-kaitselüliti 3x1P+N, 6 kA, B karakteristik, nimivool 16A, 30mA, tüüp A, koosneb kolmest 1-pooluselisest kaitselülitist 230 V vahelduvvooluahelate jaoks ning integreeritud rikkevoolukaitseseadmest, tagades nii ülekoormus-, lühise- kui ka rikkevoolukaitse ühes lahenduses. RCBO on varustatud QuickConnect klemmidega vastavalt standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), võimaldades kuni 16 A väljuvas ja kuni 63 A sissetulevas vooluahelas kiiret ja usaldusväärset ühendamist. Sinine testnupp ja rikkevooluindikaator võimaldavad lihtsat kontrolli ja selget oleku jälgimist. Lüliteid on võimalik üksikult voolulatilt eemaldada, mis teeb paigalduse ja hoolduse paindlikuks. Lülitil on otsene märgistamisvõimalus, mis lihtsustab ahelate identifitseerimist ja süsteemi haldamist.

ETIM-teave:

Pooluste arv (kokku)	4
Kaitstud pooluste arv	3
Tunnuspinge	230 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Tunnusvool	16 A
Nimeline rikkevool	0.03 A
Lekkevoolu tüüp	A
Voolu piirav klass	3
Võimsuskadu	10.9 W
Lühise murdmisvõime ICN vastavalt EN 61009-1-le	6 kA
Ühenduse katkestamise omadus	Viivitamatult
Ülepingevoolu võimsus	3 kA
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz
Vabasti tunnusjoon	B
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Jah
Lukustusseadmega	Jah
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Kahjuvastane komistamisvastane versioon	Ei
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused: