



ADZ316D

Srovės nuotėkio relė su aut. jung., 3X 1P+N 6kA B-Charakt. 16A 30mA Typ A QC

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250611020158

Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio, 30mA, 3 x 1P+N, 3 x 1 – apsaugoti poliai.

- Nominali įtampa 230V.
- Polių skaičius: 4.
- Dažnis: 50 Hz.

RCBO 3 x 1P + N, apjungia tris vienpolius automatinius jungiklius skirtus 230 V AC grandinėms ir nuotėkio relę, kuri tuo pačiu metu apsaugo visas tris grandines. Iki šiol tai siūlo tik Hager kompanija. Fazės ir neutralės laidininkai yra aiškiai struktūrizuoti ir unikalai priskirti. Tai užtikrina aiškaus išdėstymo išvaizdą ir didesnį sistemos prieinamumą. Net ne specialistai gali iš karto atpažinti, kurios funkcijos tarpusavyje susijusios ir gali iš naujo įjungti atskiras grandines, kurios neveikia dėl trumpojo jungimo ar perkrovos.

ETIM duomenys:

Polių skaičius (bendras)	4
Apsaugotų polių skaičius	3
Nustatyta įtampa	230 V
Nominali izoliacinė įtampa U_i	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Nustatyta srovė	16 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Srovės nutekėjimo tipas	A
Srovės apribojimo klasė	3
Galios nuostolis	10.9 W
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1	6 kA
Atjungimo charakteristika	Bez kavėšanās
Srovės padidėjimo intensyvumas	3 kA
Įtampos tipas	Mainstrāvas
Dažnis	50 Hz
Išleidimo charakteristika	B
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Taip
Su užblokovimo įrenginiu	Taip
Įtampos paviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Laisva nuo klaidų apsauga	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

Patvirtinimai / ženklėjimas:

