



ADZ360D

### Srovės nuotėkio relė su aut. jung., 3X 1P+N 6kA C-Charakt. 10A 30mA Typ A QC

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250611020165

Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio 30mA, 3 x 1P+N, 3 x 1 – apsaugoti poliai.

- Nominali įtampa: 230V.
- Polių skaičius: 4.
- Dažnis: 50 Hz.

RCBO 3 x 1P + N, apjungia tris vienpolius automatinius jungiklius skirtus 230 V AC grandinėms ir nuotėkio relė, kuri tuo pačiu metu apsaugo visas tris grandines. Iki šiol tai siūlo tik Hager kompanija. Fazės ir neutralės laidininkai yra aiškiai struktūrizuoti ir unikaliam priskirti. Tai užtikrina aiškaus išdėstymo išvaizdą ir didesnę sistemos prieinamumą. Net ne specialistai gali iš karto atpažinti, kurios funkcijos tarpusavyje susijusios ir gali iš naujo įjungti atskiras grandines, kurios neveikia dėl trumpojo jungimo ar perkrovos.

#### ETIM duomenys:

Polių skaičius (bendras)	4
Apsaugotų polių skaičius	3
Nustatyta įtampa	230 V
Nominali izoliacinė įtampa $U_i$	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Nustatyta srovė	10 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Srovės nutekėjimo tipas	A
Srovės apribojimo klasė	3
Galios nuostolis	7.7 W
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1	6 kA
Atjungimo charakteristika	Bez kavėšanās
Srovės padidėjimo intensyvumas	3 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Dažnis	50 Hz
Išleidimo charakteristika	C
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Taip
Su užblokavimo įrenginiu	Taip
Įtampos perviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Laisva nuo klaidų apsauga	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

