# PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
ADZ363D



ADZ363D

**Srovės nuotėkio relė su aut. jung., 3X 1P+N 6kA C-Charakt. 13A 30mA Typ A QC**

**Prekės ženklas:** Hager
**GTIN:** 3250611020172

Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu 30mA, 3 x 1P+N, 3 x 1 – apsaugoti poliai.

- Nominali įtampa: 230V.
- Polių skaičius: 4.
- Dažnis: 50 Hz.

RCBO 3 x 1P + N, apjungia tris vienpolius automatinius jungiklius skirtus 230 V AC grandinėms ir nuotėkio relę, kuri tuo pačiu metu apsaugo visas tris grandines. Iki šiol tai siūlo tik Hager kompanija. Fazės ir neutralės laidininkai yra aiškiai struktūrizuoti ir unikaliai priskirti. Tai užtikrina aiškaus išdėstymo išvaizdą ir didesnį sistemos prieinamumą. Net ne specialistai gali iš karto atpažinti , kurios funkcijos tarpusavyje susijusios ir gali iš naujo įjungti atskiras grandines, kurios neveikia dėl trumpojo jungimo ar perkrovos.

**ETIM duomenys:**

| | |
|---|---|
| Polių skaičius (bendras) | 4 |
| Apsaugotų polių skaičius | 3 |
| Nustatyta įtampa | 230 V |
| Nominali izoliacinė įtampa Ui | 500 V |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa | 4 kV |
| Nustatyta srovė | 13 A |
| Nominali gedimo srovė | 0.03 A |
| Srovės nutekėjimo tipas | A |
| Srovės apribojimo klasė | 3 |
| Galios nuostolis | 9.6 W |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1 | 6 kA |
| Atjungimo charakteristika | Be delsimo |
| Srovės padidėjimo intensyvumas | 3 kA |
| Įtampos tipas | AC |
| Dažnis | 50 Hz |
| Išleidimo charakteristika | C |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį | Taip |
| Su užblokavimo įrenginiu | Taip |
| Įtampos perviršiaus kategorija | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 70 °C |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 4 |
| Suprojektuotas gylis | 70 mm |
| Lygiai montuojama instaliacija | Taip |
| Laisva nuo klaidų apsauga | Ne |

**Patvirtinimai / ženklinimas:**