



### Kanalas su dangčiu ATA, su perskyrimu 12x20 mm, L=2.1m., RAL8014

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 4012740864428

Kanalas su dangčiu ATA 12x20 mm. 2-jų sekcijų Hager Ateha, L=2,1 m., IP40. Originalus paviršius yra pagamintas iš rudo PVC plastiko. Maksimalus kabelių skaičius (Ø 11 mm, užpildymas 50%):1, laidų skaičius 1,5 mm<sup>2</sup>/ - 40% užpildymo laipsnis: 14 vnt., vidinis/naudingas skerspjūvis: 240 mm<sup>2</sup>, laidų skaičius 2,5 mm<sup>2</sup> - 40% užpildymo laipsnis: 10 vnt. Kabelių laikikliai vienam metrui: 4 vnt. Atsparumas smūgiui: IK07, darbinė temperatūra: -5...65 °C. Plotis: 24 mm. Aukštis: 13 mm. Ilgis: 2100 mm. RAL 8014 - ruda matinė.

ATA122018014

#### ETIM duomenys:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Aukštis                            | 13 mm                  |
| Plotis                             | 24 mm                  |
| Ilgis                              | 2100 mm                |
| Naudingoji kryžminė sekcija        | 240 mm <sup>2</sup>    |
| Medžiaga                           | Plastmasas             |
| Medžiagos kokybė                   | Polivinilhlorids (PVH) |
| Be halogeno                        | Ne                     |
| Antibakterinis apdorojimas         | Ne                     |
| Paviršiaus apdorojimas             | Neapstrādāts           |
| DC tiekimo įtampa                  | Ne                     |
| Spalva                             | Brūns                  |
| Permatomas                         | Ne                     |
| RAL numeris                        | 8014                   |
| Nuolatinių pertvarų skaičius       | 1                      |
| Tvirtinimo tipas                   | Apakšējā perforācija   |
| Dangčio modelis                    | Brīvs                  |
| Su kabelio fiksavimo sąvarža       | Ne                     |
| Apsauginė juostelė                 | Ne                     |
| Su kanalo sujungimu                | Ne                     |
| Pristatoma su ritiniu              | Ne                     |
| Išankstinis štam pavimas           | Ne                     |
| Saugos laipsnis (IP)               | IP40                   |
| Smūgio stiprumas                   | IK07                   |
| Operacinės temperatūros diapazonas | -5 °C - 65 °C          |

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

