# TUOTEKORTTI
## B16-S-AV



B16-S-AV

**UTUBoX Piharasia IP24 In=16A, 2xSchuko, JSK 1xC16A, 1xVVSK**

**Tuotemerkki:** UTU
**GTIN:** 6438526004242
**Sähkönumero:** 3436741

Piharasia IP24 – UTUBoX B16-S-AV (3436741) schuko -pistorasioilla UTUBoX -piharasia autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa. Valitse piharasiaksi UTUBoX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua. UTUBoX -piharasia on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta.

- Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.
- Asennettavissa pylvääseen putkilaipalla (3436753) tai seinään seinäasennustelineellä (3436751).
- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan avulla.
- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta.

Sisältö:

- 1 kpl johdonsuojakatkaisija 16A
- 1 kpl vikavirtasuojakytkin 30mA
- 2 kpl schuko -pistorasia
- Lukko + 2 kpl poletteja

Tuote on testattu standardien SFS-EN 61439 -1/-3 mukaan.

**ETIM-tiedot:**

| | |
|---|---|
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Väri | musta |
| Asennustapa | pylvään päähän |
| Koteloitu laite | kyllä |
| Aikakytkin | ei |
| Aikakytkimien maksimimäärä | 0 |
| Ajastinohjelmat | ei ole |
| Energiamittari | ei |
| Liitäntäjännite | 230 V |
| Nimellisvirta | 16 A |
| Maksimioikosulkuvirta | 0 A |
| Voimapistorasioiden (CEE) määrä | 0 |
| Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 2 |
| Suojakatkaisija | kyllä |
| Johdonsuojakatkaisijoiden määrä | 1 |
| A-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 1 |
| B-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 0 |
| Maavuotovahti | vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi) |
| Kytkentätapa | ruuviliitos |
| Kotelointiluokka (IP) | muu |
| WiFi | ei |
| Lämpöohjattu | ei |
| Valolla | ei |
| Asetusajan pidennys | 0 min |

| | |
|---|---|
| Korkeus | 283 mm |
| Leveys | 225 mm |
| Syvyys | 199 mm |

**Hyväksynnät / merkinnät:**

