TUOTEKORTTI
B16-STH-2AV



B16-STH-2AV

UTUBoX Piharasia IP24 In=16A, 2xKellokytkin (Hybrid), JSK 2xC16A, 1xVVSK

Tuotemerkki: UTU
GTIN: 6438526004181
Sähkönumero: 3436722

Piharasia IP24 – UTUBoX B16-STH-2AV (3436722) digitaalisella pistorasiakellokytkimellä
UTUBoX -piharasia autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa. Valitse piharasiaksi UTUBoX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua. UTUBoX -piharasia on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta.

- Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.
- Asennettavissa pylvääseen putkilaipalla (3436753) tai seinään seinäasennustelineellä (3436751).
- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan avulla.
- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta.
  Sisältö:
- 2 kpl johdonsuojakatkaisija 16A
- 1 kpl vikavirtasuojakytkin 30mA
- 2 kpl digitaalinen kellokytkin AT-1 HYBRID (2606699)
- Lukko + 2 kpl poletteja
  Tuote on testattu standardien SFS-EN 61439 -1/-3 mukaan.

ETIM-tiedot:

Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Väri	musta
Asennustapa	pylvään päähän
Koteloitu laite	kyllä
Aikakytkin	kyllä
Aikakytkimien maksimimäärä	2
Ajastinohjelmat	päivä
Energiamittari	ei
Liitäntäjännite	230 V
Nimellisvirta	16 A
Maksimioikosulkuvirta	0 A
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	2
Suojakatkaisija	kyllä
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	1
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
Maavuotovahti	vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Kytkentätapa	ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP)	muu
WiFi	ei
Lämpöohjattu	ei
Valolla	kyllä

Asetusajan pidennys	0 min
Korkeus	283 mm
Leveys	225 mm
Syvyys	199 mm

Hyväksynnät / merkinnät:

CE