



B3322-E1801

BusinessLine HUB 2x 3v32A 2xT2 PR VVJS+DC 6mA IP55 MID-kWh OCPP1.6J 4G+SIM WiFi

Tuotemerkki: EVBox

GTIN: 8719292021717

Sähkönumero: 3500900

Hallittavaa latausta taloyhtiöihin, työpaikoille ja julkisiin kohteisiin

EVBox BusinessLine asettaa luotettavuuden etusijalle käyttöä kestävän rakenteensa ansiosta. Laajat toiminnallisuudet ja etäkommunikointi mahdollistavat luotettavan latausasemien etähallinnan, latausten seurannan ja laskutuksen sekä käyttöoikeuksien hallinnan. Lisäksi asennus skaalautuu tarpeen mukaan helposti sarjassa hyödynnettävällä Hub-Satellite -tekniikan avulla, ja jopa 20 asemaa voidaan liittää samaan ryhmään. Samoin sarja soveltuu erinomaisesti niin uudis- kuin saneerauskohteisiin dynaamisen kuormanhallinnan ja huipputehon rajoitustoiminnallisuuden ansiosta. Sarja soveltuu erityisesti käytettäväksi työpaikkarakennusten ja liikerakennusten pysäköintialueilla ja parkkitaloissa. Lisäksi BusinessLine on hyvä valinta myös isompien taloyhtiöiden parkkialueille. Asemat voidaan liittää avoimen ja sertifioidun OCPP1.6 rajapinnan kautta esim. EVBoxin hallintaohjelmistoon ja tunnistautuminen tapahtuu joko RFID-tunnisteella tai EVBox Charge -mobiliisovelluksella.

Asema vaatii käyttöönoton ja palvelusopimuksen. Tarvittaessa kysy lisätietoa UTUn lataustiimiltä.

- Sisäinen johdotus valmiina
- Kestävä, säänkestävä muotoilu
- Helppo asentaa ja huoltaa
- Asennus sisä- ja ulkotiloihin
- Etätuki ja laiteohjelmistopäivitykset
- MID-sertifioitu energiamittari
- Integroitu RCBO- ja AC / DC-vuotojen havaitseminen
- Kuormituksen tasapainoittaminen
- OCPP1.6-yhteensopiva
- Helppo laajentaa

ETIM-tiedot:

Asennuspuolen liitäntä	3-vaihe
Nimellinen liitäntäteho	44 kW
Latauspisteiden määrä	2
Enimmäisteho per latauspiste	22 kW
Leveys	255 mm
Korkeus	600 mm
Syvyys	410 mm
Asennustapa	muu
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä	2
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä	2
Voimapistoriasioiden (CEE) määrä	0

Erillinen syöttökeskus	ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä	0
A-tyyppin vikavirtakytkimien määrä	1
Latauskaapelin pituus	0 m
B-tyyppin vikavirtakytkimien määrä	0
Energiamittari	kyllä
Sisältää näytön	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK08

Hyväksynnät / merkinnät:

