



Ryhmäkeskus IP34, asennus pintaan tai jalustalle. In 50A.

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000305

Sähkönumero: 3427463

Ryhmäkeskus IP34. Väri RAL 7024 (grafiitinharmaa). Asennus pinta-asennukseen tai jalustalle (3426388). Nimellisvirta 50A.

Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 3 kpl (4-nap. 30mA 25A). Keskuksessa 2 kpl pistorasiayksikkö, jossa 2kpl 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä.

BASSET3812M+PR2X

ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus- / automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä	12
Suorien lähtöjen määrä	6
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	6
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	3
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	80 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	31
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	ei ole
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	ei
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP34
Korkeus	950 mm
Leveys	450 mm
Syvyys	160 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukittava	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

