



**Ryhmäkeskus IP34, pinta-asennukseen, In 50A**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034274294

**Sähkönumero:** 3427429

Ryhmäkeskus IP34. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 27 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 3 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Voidaan asentaa ulos lisävarusteena saatavalla sadelipalla (3427450), tällöin kaapelit tuotava sisään keskukseen alakautta. Päädyissä multilaipat. Keskukseen mahdollista liittää erikseen saatavat pistorasia-laipat.

BASSET3827M

**ETIM-tiedot:**

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus- / automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä	27
Suorien lähtöjen määrä	18
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	9
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	3
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	80 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	0
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	ei ole
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	ei
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP34
Korkeus	500 mm
Leveys	450 mm
Syvyys	110 mm
Laajennusmahdollisuus	ei
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukittava	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

