



BD426N

Noplūdes bloks 4P 25A 30mA AC - tips

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611344513

Noplūdes bloks 4P 25A 30mA AC - tips

ETIM dati:

Nominālais spriegums	230 V - 400 V
Nominālā strāva	25 A
Nominālā bojājuma strāva regulējama	Nē
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A - 0.03 A
Maksimālais kavēšanās laiks	0 ms
Regulējama aizkave	Nē
Polu skaits	4
Noplūdes strāvas tips	Maiņstrāvas
Pārsprieguma strāvas jauda	3 kA
Biežums	50 Hz
Nominālais izolācijas spriegums U_i	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums U_{imp}	4 kV
Savienojams vadītāja šķērssriegums cietā kodolā	1 mm ² - 10 mm ²
Savienojams vadītāja šķērssriegums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 6 mm ²
Prettraucējumu izslēgšanas versija	Nē
Ar bloķēšanas ierīci	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C

Apstiprinājumi / marķējumi:

