



BDC840

### Noplūdes bloks 4P 40A 30mA AC - tips

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250611310020

Noplūdes bloks 4P 40A 30mA AC - tips

#### ETIM dati:

Nominālais spriegums	230 V - 400 V
Nominālā strāva	40 A
Nominālā bojājuma strāva regulējama	Nē
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A - 0.03 A
Maksimālais kavēšanās laiks	0 ms
Regulējama aizkave	Nē
Polu skaits	4
Noplūdes strāvas tips	Maiņstrāvas
Pārsprieguma strāvas jauda	3 kA
Biežums	50 Hz
Nominālais izolācijas spriegums $U_i$	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums $U_{imp}$	4 kV
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1.5 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1.5 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Prettraucējumu izslēgšanas versija	Nē
Ar bloķēšanas ierīci	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

