



**Vikavirtalohko 2-napainen 125A 30mA tyyppi A-HI**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611340034  
**Sähkönumero:** 3263402

Vikavirtalohko 2-napainen 30mA A-HI, nimellisvirta 125A, käyttö 2-napaisten teollisuuskäyttöön tarkoitettujen johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky 15 - 50kA moduulikoko 1,5 moduulia/napa kanssa. - normit: IEC 60947-3 - vahvennetuilla liittimillä - DIN-kiinnitysklipsi 2 pitoasentoa - sinetöitävissä - pulssivirtaherkkyys (tyyppi A) ja häiriönsietoisuus (tyyppi HI) - vasteaika: 0 - 150 ms

BDH280E

**ETIM-tiedot:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nimellisjännitealue                | 240 V - 240 V                           |
| Nimellisvirta                      | 125 A                                   |
| Mitoitusvikavirta asetettavissa    | ei                                      |
| Mitoitusvikavirta                  | 0.03 A - 0.03 A                         |
| Maksimiviive                       | 0 ms                                    |
| Säädettävä viive                   | ei                                      |
| Napojen lukumäärä                  | 2                                       |
| Vikavirran tyyppi                  | muu                                     |
| Taajuus                            | 50 Hz                                   |
| Mitoitettu eristysjännite Ui       | 500 V                                   |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp       | 6 kV                                    |
| Tehohäviö                          | 7.5 W                                   |
| Liitettävä johdin, lanka           | 10 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen   | 10 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| Virhelaukaisusuojattu              | kyllä                                   |
| Ympäristön likaantumistaso         | 3                                       |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 60 °C                          |

**Hyväksynät / merkinnät:**

