



BEAGLE3406P25+PR-Y

Mittauskeskus IP34, ylijännitesuojalla, pinta-asennukseen, In 25A

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410034262031

Sähkönumero: 3426203

Mittauskeskus IP34, ylijännitesuojalla. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3426290) tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 25A. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Varustettu yhdistelmäylijännitesuojalla Hager SPA930 (T1+T2), hälytyskosketinta voidaan hyödyntää tuotteen etäilmoitukseen vikaantumisesta. Huom! Ylijännitesuojan varistoripatruunat on irrotettava eristysvastusmittauksen ajaksi. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

ETIM-tiedot:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Nimellisvirta | 25 A |
| Mittariristikkojen määrä | 1 |
| Tariffikäsky-laitepaikkojen määrä | 0 |
| Alapuolisella kytkentätalalla | puristimilla |
| Asennustapa | pinta-asennus |
| Materiaali | [EV000160] |
| Moduulirivien määrä | 1 |
| Kenttien lukumäärä | 1 |
| Asennuslevyllä | kyllä |
| Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
| Leveys | 450 mm |
| Korkeus | 950 mm |
| Syvyys | 160 mm |
| Upotusleveys | 0 mm |
| Upotuskorkeus | 0 mm |
| Upotussyvyys | 0 mm |

Hyväksynät / merkinnät:

