



BOXER38362T-YV

**Mittauskeskus IP30 pinta/uppo In=63A, 2T, JSK 18xC10A+18xC16A, 4xVVSK, YJS**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410033320091

**Sähkönumero:** 3332009

Mittauskeskus IP30, ylijännitesuojalla. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 63A. 2-tariffi. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). Varustettu yhdistelmäylijännitesuojalla Hager SPA930 (T1+T2), hälytyskosketinta voidaan hyödyntää tuotteen etäilmoituksiin vikaantumisesta. Huom! Ylijännitesuojan varistoripatruunat on irrotettava eristysvastusmittauksen ajaksi. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita. Ovi tilattava erikseen (3315897 tai 3315899).

**ETIM-tiedot:**

Nimellisvirta	63 A
Malli / Typpi	yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä	1
Tariffikäskyliitepaikkojen määrä	0
Alapuoisella kytkentätalalla	puristimilla
Asennustapa	pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Materiaali	[EV000160]
Moduulirivien määrä	6
Kenttien lukumäärä	1
Asennuslevyllä	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Leveys	500 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	100 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotuskorkeus	0 mm
Upotussyvyys	0 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

