



BRA651001ELN

### Kanalas be dangčio BRA 65x100 mm, C-profil, aliuminis anoduotas

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 4012740834124

Kanalas be dangčio 65x100 mm. Hager BRA IP40. Originalus paviršius yra pagamintas iš natūralaus anoduoto aliuminio, pagal EN50085-2-1, be halogenų. Su apsaugine plėvele. Vidinis/naudingas skerspjūvis: 5680 mm<sup>2</sup>, maksimalus kabelių skaičius Ø 11 mm/ - 50% užpildymo laipsnis: 10 vnt., maksimalus kabelių skaičius Ø 11 mm/ - 100% užpildymo laipsnis: 24 vnt. Atsparumas smūgiui: IK07, darbinė temperatūra: -5...+60 °C. Ugniai atsparios elektros instaliacijos sistemos. Dugnas perforuotas, modulinė instaliacija montuojama iš priekio C-profil. Plotis: 100 mm. Aukštis: 68 mm. Ilgis: 2000 mm. RAL 9006 - aliuminio matinė.

### ETIM duomenys:

Plotis	100 mm
Gylis	68 mm
Ilgis	2000 mm
Gaubtų skaičius	1
Su gaminiu pateikiami dangteliai	Ne
Gaubto plotis 1	80 mm
Gaubto plotis 2	0 mm
Gaubto plotis 3	0 mm
Simetrinis	Taip
Stačiakampės konstrukcijos tipas	Taip
Be halogeno	Taip
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Galinės sienos konstrukcija (vidinis šonas)	Nepārtraukts C profils
Apsauginė juostelė	Taip
Prijungiamų pertvarų skaičius	1
Su kanalo sujungimu	Taip
Montavimo perforacija apačioje	Taip
Gaubtų montavimo metodas	lekšėjais gulėšana
Su kabelio fiksavimo sąvarža	Ne
Naudingoji kryžminė sekcija	5680 mm <sup>2</sup>
Operacinės temperatūros diapazonas	-5 °C - 90 °C

### Patvirtinimai / ženklėjimas:

