



BRHP6510019016

**Johtokanavarunko BRHP 65x100x2000, liikenteenvalkoinen, halogeeniton muovi**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4012740014540  
**Sähkönumero:** 1475906

Johtokanavarunko BRP 65x100x2000 mm etureunakiinnitettävillä asennuskalusteilla halogeenittomasta PC/ABS-muovista, erikseen tilattavalle 80 mm leveälle kannelle BRHP08029016. Jatkokappaleet tilattavissa erillistarvikkeena. Johtokanava on valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti johtokanavakäyttöön. Voidaan varustaa etureunakiinnitteillä ecoline-kanavakalusteilla tai normaaleilla kojerasiakiinnitteillä asennuskalusteilla. Kanava on varustettu 50 mm välein tehdyillä rei'illä kannakeasennukseen ja 125 mm välein tehdyillä rei'illä seinäkiinnitykseen. Kanava-asennuksen viimeistelemiseksi ja kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan kanava voidaan varustaa väliseinällä ja kanavan päälle asennettavilla muotokappaleilla.

Kanavakorkeus: 65 mm  
Kanavaleveys: 100 mm  
Väri: liikenteenvalkoinen  
RAL-värikoodi: 9016  
Materiaali: PC/ABS  
Halogeeniton: kyllä  
Pituus: 2000 mm  
Kansien määrä: 1  
Lisättävissä väliseiniä: 2  
Pohjarei'illä: kyllä  
Kanavajatkoilla: ei  
Suojakalvolla: ei

**ETIM-tiedot:**

Leveys	100 mm
Syvyys	65 mm
Pituus	2000 mm
Kansien lukumäärä	1
Mukana tulevien kansien määrä	ei
Kannen leveys 1	80 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
Symmetrinen	kyllä
Suorakaiteen muotoinen	kyllä
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	kyllä
Antibakteerinen käsittely	ei
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Väri	valkoinen
RAL-numero	9016
Sisäseinän rakenne	jatkuva C-profiili
Suojakalvolla	kyllä
Liitettävien paneelien lukumäärä	1
Kanavan jatkokappaleilla	ei
Kiinnitysreiät pohjassa	kyllä

Peitelevyjen kiinnitystapa  
Kaapelipidikkeillä  
Käytettävä poikkipinta  
Kotelointiluokka (IP)  
Iskunkestävyyssluokka  
Käyttölämpötila

sisäpuolinen kiinnitys  
ei  
5300 mm<sup>2</sup>  
IP40  
IK07  
-30 °C - 90 °C

**Hyväksynät / merkinnät:**

