



BRP6510019016L

**Johtokanavarunko BRP 65x100x2000, liikenteenvalkoinen, kova PVC**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4012740014601

**Sähkönumero:** 1475901

Johtokanavarunko BRP 65x100x3000 mm etureunakiinnitettävälle asennuskalusteille PVC-muovista, erikseen tilattavalle 80 mm leveälle kannelle BRP08029016. Toimitus jatkokappaleiden kanssa. Johtokanava on valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti johtokanavakäyttöön. Voidaan varustaa etureunakiinnitteisillä ecoline-kanavakalusteilla tai normaaleilla kojerasiakiinnitteisillä asennuskalusteilla. Kanava on varustettu 50 mm välein tehdyillä rei'illä kannakeasennukseen ja 125 mm välein tehdyillä rei'illä seinäkiinnitykseen. Kanava-asennuksen viimeistelemiseksi ja kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan kanava voidaan varustaa väliseinällä ja kanavan päälle asennettavilla muotokappaleilla.

**ETIM-tiedot:**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Leveys                           | 100 mm                 |
| Syvyys                           | 65 mm                  |
| Pituus                           | 2000 mm                |
| Kansien lukumäärä                | 1                      |
| Mukana tulevien kansien määrä    | ei                     |
| Kannen leveys 1                  | 80 mm                  |
| Symmetrinen                      | kyllä                  |
| Suorakaiteen muotoinen           | kyllä                  |
| Materiaali                       | muovi                  |
| Materiaalin laatu                | PVC                    |
| Halogeeniton                     | ei                     |
| Antibakteerinen käsittely        | ei                     |
| Pinnan suojaus                   | käsittelemätön         |
| Väri                             | valkoinen              |
| RAL-numero                       | 9016                   |
| Sisäseinän rakenne               | jatkuva C-profiili     |
| Suojakalvolla                    | kyllä                  |
| Liitettävien paneelien lukumäärä | 2                      |
| Kanavan jatkokappaleilla         | kyllä                  |
| Kiinnitysreiät pohjassa          | kyllä                  |
| Peitelevyjen kiinnitystapa       | sisäpuolinen kiinnitys |
| Kaapelipidikkeillä               | ei                     |
| Käytettävä poikkipinta           | 5300 mm²               |
| Käyttölämpötila                  | -5 °C - 60 °C          |

**Hyväksynnot / merkinnät:**

