



BRP6513019016

BRP seadmekarbik 65x130x2000mm, RAL9016

Bränd: Hager

GTIN: 4012740014670

PVC seadmekarbik mõõtudega 65×130×2000 mm on valmistatud vastupidavast plastikust vastavalt standardile DIN EN 50085-1 ning on mõeldud kasutamiseks seadmete paigalduskanalina. Karbik sobib kasutamiseks koos eraldi tellitava 80 mm laiuse kaanega (BRP08029011). Seadmekarbikul on 50 mm sammuga avad klambrite paigaldamiseks ning 125 mm sammuga avad otseseks seinale kinnitamiseks, võimaldades nii tööriistavaba kui ka klassikalist paigaldust. Pikendusosad tuleb tellida eraldi lisatarvikutena.

Paigalduse viimistlemiseks ja kaablisüsteemide selgeks eraldamiseks saab karbikut täiendada vaheseinte ja kanalile paigaldatavate vormikomponentidega, tagades korrektse ja professionaalse lõpptulemuse. Värv liiklusvalge (RAL 9016).

ETIM-teave:

| | |
|--|-------------------------|
| Laius | 130 mm |
| Sügavus | 65 mm |
| Pikkus | 2000 mm |
| Kaverite arv | 1 |
| Tootega kaasas olevad kaaned | Ei |
| Katte laius 1 | 80 mm |
| Sümmeetriline | Jah |
| Ehitustüüp ristkülikukujuline | Jah |
| Materjal | Plast |
| Materjali kvaliteet | Polüvinüülkloriid (PVC) |
| Halogeenvaba | Ei |
| Antibakteriaalne ravi | Ei |
| Pinnakaitse | Töötlemata |
| Värv | Valge |
| RAL-number | 9016 |
| Tagumine sein (sisemine külg) konstruktsioon | Pidev muu profiil |
| Kaitsva fooliumiga | Jah |
| Pistikprogrammi partitsioonide arv | 2 |
| Kanaliühendusega | Jah |
| Paigaldatud perforatsioon põhjas | Jah |
| Paigaldusmeetodi kate | Sisemine lebamine |
| Kaabli kinnitusklaambriga | Ei |
| Kasulik ristlõige | 6800 mm ² |
| Kaitseaste (IP) | IP40 |
| Löögitugevus | IK07 |
| Töötemperatuur | -5 °C - 60 °C |

Kinnitused / märgistused:

