



BSR02D

**Põrandapistikupesa BSR02 paigalduskarp 2x45 pistikupesale****Bränd:** Hager**GTIN:** 4012740027472

Põrandapistikupesa BSR02 paigalduskarp kahele 45 mm pistikupesale. Komplektis paigaldustarvikud ning vaibakaitseraam. Mõeldud kahe 230 V maandusega pistikupesa ja kahe andme- või multimeediaühenduse paigaldamiseks. Lai toestusäär hoiab ära libisemise. Kolm kinnitusklambrit tagavad kindla fikseerimise. Komplekti kuuluvad kaks tõmbetõkist, millest kaks saab paigaldada seadmekandurile või kaks karbi põhjale. Komplektis olev vahesein võimaldab paigaldust tõstetud põrandatesse või tasandusbetooniga põrandatesse siseruumides. Paigaldusava läbimõõt on 122 mm ning minimaalne paigaldussügavus 86 mm. Paigalduskarp on valmistatud halogeenivabast plastikust ning viimistletud musta värvitooniga (RAL9005).

**ETIM-teave:**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Kaanemudel                                    | Muu        |
| Sissevoolude arv                              | 4          |
| Seadme tasside arv                            | 1          |
| Kaitsekontaktiga pistikupesade arv (tüüp F)   | 2          |
| CEE pistikupesade arv: 16 A / 400 V / 5P      | 0          |
| CEE pistikupesade arv: 32 A / 400 V / 5P      | 0          |
| Kaablipistikupesa on kaetud                   | Ei         |
| Lukustatav kate                               | Jah        |
| Elamumaterjal                                 | Plast      |
| Pinnakaitsekorpus                             | Töötlemata |
| Avavaipkattega                                | Ei         |
| Kaitseraamvaip                                | Jah        |
| Värv                                          | Black      |
| RAL-number                                    | 9005       |
| Sobib siseruumidesse paigaldamiseks           | Jah        |
| Sobib välitingimustes paigaldamiseks          | Ei         |
| Sobib aluspõranda torude jaoks                | Ei         |
| Sobib õõnsale põrandale                       | Jah        |
| Sobib kahekorruselisele sisseehitatud hoonele | Jah        |
| Sobib betooni paigaldamiseks                  | Jah        |
| Sobib arvutiruumide põrandatele               | Jah        |
| Sobib märgpuhastuseks                         | Ei         |
| Välimine diameeter                            | 142 mm     |
| Sisseehitatud läbimõõt                        | 122 mm     |
| Min. sisseehitatud sügavus                    | 86 mm      |

**Kinnitused / märgistused:**