



BTH480E

**Vikavirtalohko 4-napainen 125A laukaisuherkkyys aseteltavissa tyyppi A-HI**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611500087  
**Sähkönumero:** 3263414

Vikavirtalohko 4-napainen aseteltava 300/500/1000mA, A-HI, nimellisvirta 125A, käyttö 4-napaisten teollisuuskäyttöön tarkoitettujen johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky 15 - 50kA moduulikoko 1,5 moduulia/napa kanssa. - normit: IEC 60947-3 - vahvennetuilla liittimillä - DIN-kiinnitysklipsi 2 pitoasentoa - sinetöitävissä - pulssivirtaherkkyys (tyyppi A) ja häiriönsietoisuus (tyyppi HI) - vasteaika: 0 - 150 ms

**ETIM-tiedot:**

Nimellisjännitealue	240 V - 415 V
Nimellisvirta	125 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa	kyllä
Mitoitusvikavirta	0.3 A - 1 A
Maksimiviive	150 ms
Säädettävä viive	kyllä
Napojen lukumäärä	4
Vikavirran tyyppi	muu
Sykäysvirrankestoisuus	3 kA
Taajuus	50 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	6 kV
Tehohäviö	15 W
Liitettävä johdin, lanka	10 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, monisäikeinen	10 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Virhelaukaisusuojattu	kyllä
Lukitsin	kyllä
Ympäristön likaantumisaste	3
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 60 °C

**Hyväksynät / merkinnät:**

