# TOOTELEHT
CD426J




CD426J

**Rikkevoolukaitse 4P, 25A, 30mA, AC**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 3250611616375

Rikkevoolukaitse 4-pooluseline, 25A, 30mA, AC, IP20. Kasutatakse inimeste ja seadmete ohutuse tagamiseks. Nominaalpinge: 230/400 V 50 Hz. Elektrilise osa tööiga: 4000 sisse/väljalülitust. Mehhaanilise osa tööiga: 10 000 sisse/väljalülitust. Kui seade lülitus rikkevoolu tekkides välja, muutub indikaatori värv hallist siniseks. Kaitse tarbetute väljalülituste vastu üleminekutega võrkudes. Saadaval lisaseadmed: lisa- ja signaalkontaktid, vähima lubatud voolu kaitse, lukustus, ühendusklemmide kate.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Postide arv | 4 |
| Tunnuspinge | 400 V |
| Tunnusvool | 25 A |
| Nimeline rikkevool | 0.03 A |
| Isolatsiooni nimipinge Ui | 500 V |
| Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp | 4 kV |
| Paigaldusmeetod | DIN raudtee |
| Lekkevoolu tüüp | AC |
| Selektiivne kaitse | Ei |
| Lühiajaline viivitusega komistamine | Ei |
| Lühise murdmisvõime (ICW) | 6 kA |
| Ülepingevoolu võimsus | 0.25 kA |
| Pinge liik | AC |
| Lukustusseadmega | Jah |
| Sagedus | 50 Hz |
| Võimalik lisavarustus | Jah |
| Kaitseaste (IP) | IP20 |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus | 4 |
| Sisseehitussügavus | 70 mm |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal | -25 °C - 40 °C |
| Saasteaste | 2 |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 1 mm² - 16 mm² |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga | 1 mm² - 25 mm² |
| Plahvatuskindel | Ei |

**Kinnitused / märgistused:**