



CD426J

### Srovės nuotėkio relė, 30mA, 4x25A, AC tipas

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250611616375

Srovės nuotėkio relė, 30mA, 4x25A, AC tipas

#### ETIM duomenys:

Polių skaičius	4
Nustatyta įtampa	400 V
Nustatyta srovė	25 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Nominali izoliacinė įtampa Ui	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Montavimo metodas	DIN sliede
Srovės nutekėjimo tipas	Maiņstrāvas
Selektyvinė apsauga	Ne
Trumpalaikis ribinis delsos atjungimas	Ne
Trumpo jungimosi sistemos išjungimo pajėgumas (Icw)	6 kA
Srovės padidėjimo intensyvumas	0.25 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Su užblokovimo įrenginiu	Taip
Dažnis	50 Hz
Galima papildoma įranga	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 40 °C
Užterštumo laipsnis	2
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Apsaugotas nuo sprogdimo	Ne

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

