



CD441J

Strāvas noplūdes automāts 30mA 4x40A, AC - tips

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611616382

Strāvas noplūdes automāts 30mA 4x40A, AC - tips

ETIM dati:

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	40 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	Maiņstrāvas
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)	6 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	0.25 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biežums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērssriegums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 16 mm ²
Savienojams vadītāja šķērssriegums cietā kodolā	1 mm ² - 25 mm ²
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

