



CDA225RA

### Vikavirtasuojakatkaisija itsetestaava 2-napainen 25A 30mA A 5M

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611620525

**Sähkönumero:** 3246533

Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 50557 ja EN 61008-1 mukaan, 2-napainen (L+N) nimellisvirta 25A I<sub>dn</sub> = 30 mA, tyyppi A, suojausluokka IP2x. Tuote itsetestaava ja automaattisesti jälleen kytkevä mikäli poiskytkentään kuormapiirissä ei havaita maavuotovikaa, maksimissaan 3 perättäistä viritystä. Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitääntään. Sininen testipainike tuotteen toiminnon manuaaliseen testaukseen. Soveltuu kohteisiin, joissa testilaukaisu ei käytännön syistä ole helposti tehtävissä tai käyttökätkökset voivat aiheuttaa suurta kaupallista tappiota tai riskin henkilöiden terveydelle. Koko 5 moduulia.

#### ETIM-tiedot:

Napojen lukumäärä	2
Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	25 A
Mitoitettu vikavirta	30 A
Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub>	2500 V
Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub>	4 kV
Asennustapa	DIN-kisko
Vikavirran tyyppi	A
Selektiivinen suojaus	ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu	ei
Oikosulkukatkaisukyky (I <sub>cw</sub> )	10000 kA
Sykäysvirrankestoisuus	4 kA
Taajuus	50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	5
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 35 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1.5 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1.5 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>

#### Hyväksynät / merkinnät:

