# TUOTEKORTTI
CDA225RA



CDA225RA

**Vikavirtasuojakatkaisija itsetestaava 2-napainen 25A 30mA A 5M**

**Tuotemerkki:** Hager
**GTIN:** 3250611620525
**Sähkönumero:** 3246533

Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 50557 ja EN 61008-1 mukaan, 2-napainen (L+N) nimellisvirta 25A Idn = 30 mA, tyyppi A, suojausluokka IP2x. Tuote itsetestaava ja automaattisesti jälleen kytkevä mikäli poiskytkentään kuormapiirissä ei havaita maavuotovikaa, maksimissaan 3 perättäistä viritystä. Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapelien liitäntään. Sininen testipainike tuotteen toiminnon manuaaliseen testaukseen. Soveltuu kohteisiin, joissa testilaukaisu ei käytännön syistä ole helposti tehtävissä tai käyttökatkokset voivat aiheuttaa suurta kaupallista tappiota tai riskin henkilöiden terveydelle. Koko 5 moduulia.

**ETIM-tiedot:**

| | |
|---|---|
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Nimellisvirta | 25 A |
| Mitoitettu vikavirta | 30 A |
| Mitoitettu eristysjännite Ui | 2500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 4 kV |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| Vikavirran tyyppi | A |
| Selektiivinen suojaus | ei |
| Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu | ei |
| Oikosulkukatkaisukyky (Icw) | 10000 kA |
| Sykäysvirrankestoisuus | 4 kA |
| Taajuus | 50 Hz |
| Lisäyksikkömahdollisuus | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 5 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 35 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1.5 mm² - 35 mm² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1.5 mm² - 35 mm² |

**Hyväksynnät / merkinnät:**