



CDA440RA

**Vikavirtasuojakatkaisija itsetestaava 4-napainen 40A 30mA A 7M**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611620549

**Sähkönumero:** 3246535

Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 50557 ja EN 61008-1 mukaan, 4-napainen (3L+N) nimellisvirta 40A I<sub>dn</sub> = 30 mA, tyyppi A, suojausluokka IP2x. Tuote itsetestaava ja automaattisesti jälleen kytkevä mikäli poiskytkentään kuormapiirissä ei havaita maavuotovikaa, maksimissaan 3 perättäistä viritystä. Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitääntään. Sininen testipainike tuotteen toiminnon manuaaliseen testaukseen. Soveltuu kohteisiin, joissa testilaukaisu ei käytännön syistä ole helposti tehtävissä tai käyttökatkokset voivat aiheuttaa suurta kaupallista tappiota tai riskin henkilöiden terveydelle. Koko 7 moduulia.

**ETIM-tiedot:**

|  |  |
|--|--|
| Napojen lukumäärä                        | 4  |
| Nimellisjännite                          | 230 V                                    |
| Nimellisvirta                            | 40 A                                     |
| Mitoitettu vikavirta                     | 30 A                                     |
| Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub> | 2500 V                                   |
| Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub> | 4 kV                                     |
| Asennustapa                              | DIN-kisko                                |
| Vikavirran tyyppi                        | A  |
| Selektiivinen suojaus                    | ei                                       |
| Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu     | ei                                       |
| Oikosulkukatkaisukyky (I <sub>cn</sub> ) | 10000 kA                                 |
| Sykäysvirrankestoisuus                   | 4 kA                                     |
| Taajuus                                  | 50 Hz                                    |
| Lisäyksikkömahdollisuus                  | ei                                       |
| Kotelointiluokka (IP)                    | IP20                                     |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)          | 7  |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana       | -25 °C - 35 °C                           |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen         | 1.5 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                 | 1.5 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |

**Hyväksynät / merkinnät:**

