



CDA525D

Strāvas nopl. aut. 30MA 2X25A, A tips 10kA

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611620600

Strāvas nopl. aut. 30MA 2X25A, A tips 10kA

ETIM dati:

Polu skaits	2
Nominālais spriegums	230 V
Nominālā strāva	25 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Strāvas zudums	1.77 W
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	A
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)	10 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	3 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biežums	50 Hz
Iespējamais papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	2
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 16 mm ²
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm ² - 25 mm ²
RAL numurs (līdzīgs)	7005
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

