



CDA640D

**Strāvas nopl. aut. 30MA 4X40A, A tips 10kA**

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250611620648

Strāvas nopl. aut. 30MA 4X40A, A tips 10kA

**ETIM dati:**

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	40 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Strāvas zudums	4.39 W
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	A
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)	10 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	3 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biežums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
RAL numurs (līdzīgs)	7005
Sprādziendrošs	Nē

**Apstiprinājumi / marķējumi:**

