



CDA684C

Srovės nuotėkio relė, 3P+N, 100A, 30mA, A tipas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250611621058

Srovės nuotėkio relė, 3P+N, 100A, 30mA, A tipas

ETIM duomenys:

Polių skaičius	4
Nustatyta įtampa	400 V
Nustatyta srovė	100 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Nominali izoliacinė įtampa U_i	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Montavimo metodas	DIN sliede
Srovės nutekėjimo tipas	A
Selektyvinė apsauga	Ne
Trumpalaikis ribinis delsos atjungimas	Ne
Trumpo jungimosi sistemos išjungimo pajėgumas (I_{cw})	10 kA
Srovės padidėjimo intensyvumas	3 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Su užblokovimo įrenginiu	Taip
Dažnis	50 Hz
Galima papildoma įranga	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 60 °C
Užterštumo laipsnis	2
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm ² - 35 mm ²
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm ² - 50 mm ²
Apsaugotas nuo sproginimo	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

