



CDA684C

### Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 100A 30MA A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250611621058

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 100A 30MA A

#### ETIM dati:

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	100 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	A
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)	10 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	3 kA
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biezums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 60 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
Sprādziendrošs	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

