



CDB525E

### Srovės nuotėkio relė 1P+N 16A 30mA B

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250611627777

Modulinė srovės nuotėkio relė (RCCB), skirta apsaugoti žmones nuo elektros smūgio ir pastatus nuo gaisro pavojaus, kurį sukelia izoliacijos gedimai

#### ETIM duomenys:

Polių skaičius	2
Nustatyta įtampa	230 V
Nustatyta srovė	25 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Nominali izoliacinė įtampa $U_i$	400 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Galios nuostolis	1.77 W
Montavimo metodas	DIN sliede
Srovės nutekėjimo tipas	B
Selektyvinė apsauga	Ne
Trumpalaikis ribinis delsos atjungimas	Ne
Trumpo jungimosi sistemos išjungimo pajėgumas ( $I_{cw}$ )	10 kA
Srovės padidėjimo intensyvumas	5 kA
Įtampos tipas	Mainstravas
Su užblokavimo įrenginiu	Taip
Dažnis	50 Hz
Galima papildoma įranga	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius platyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Užterštumo laipsnis	2
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
RAL numeris (gretimas)	7005
Apsaugotas nuo sprogdimo	Ne

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

