



CDB525E

Noplūdstrāvas automāts RCCB 1P+N 25A 30MA B

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611627777

Noplūdstrāvas automāts RCCB 1P+N 25A 30MA B

ETIM dati:

Polu skaits	2
Nominālais spriegums	230 V
Nominālā strāva	25 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Nominālais izolācijas spriegums Ui	400 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Strāvas zudums	1.77 W
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	B
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)	10 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	5 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biežums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērssriegums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 16 mm ²
Savienojams vadītāja šķērssriegums cietā kodolā	1 mm ² - 25 mm ²
RAL numurs (līdzīgs)	7005
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

