



CDB625D

### Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 10kA 25A 30 mA tyyppi B+

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611627661

**Sähkönumero:** 3246514

Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojaluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitääntään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitääntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille. Käyttö pääasiallisesti suuritaajuuksisten kuormapiirien vikavirta- ja palosuojaukseen.

#### ETIM-tiedot:

Napojen lukumäärä	4
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	25 A
Mitoitettu vikavirta	0.03 A
Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub>	400 V
Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub>	4 kV
Tehohäviö	1.98 W
Asennustapa	DIN-kisko
Vikavirran tyyppi	B+
Selektiivinen suojaus	ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu	ei
Oikosulkukatkaisukyky (I <sub>cw</sub> )	10 kA
Sykäysvirrankestoisuus	5 kA
Jännitetyyppi	AC
Lukitsin	kyllä
Taajuus	50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Upotussyvyys	70 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Ympäristön likaantumisaste	2
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
RAL-numero (vastaava)	7005
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

