



CDB625E

Rikkevoolukaitse 4P, 10kA, 25A, 30mA, tüüp B

Bränd: Hager

GTIN: 3250611627845

Rikkevoolukaitse 4-pooluline (3P+N), nimivool 25A, 30mA, tüüp B, on mõeldud inimeste ja elektripaigaldiste kaitsmiseks rikkevoolude eest. Tüüp B seade sobib kasutamiseks rakendustes, kus võib esineda sile alalisvoolu rikkevool, näiteks inverterite ja elektriautode laadijate puhul. Kaitselüliti võtab ksilbis 4 moodulikohta ja on varustatud alumiste Bi-Connect klemmidega, mis tagavad kiire ja töökindla ühenduse. Ühendusklemmid on juhtmesisestuskaitsega, suurendades paigalduse ohutust. Väline sinine testnupp ja rikkevoolu indikaator võimaldavad lihtsat kontrolli ja selget oleku jälgimist. Lisaks on seadmel märgistusaken, mis lihtsustab identifitseerimist ja hooldust. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Postide arv | 4 |
| Tunnuspinge | 400 V |
| Tunnusvool | 25 A |
| Nimeline rikkevool | 0.03 A |
| Isolatsiooni nimipinge U _i | 400 V |
| Tunnus-impulssaluvuspinge U _{imp} | 4 kV |
| Võimsuskadu | 1.98 W |
| Paigaldusmeetod | DIN raudtee |
| Lekkevoolu tüüp | B |
| Selektiivne kaitse | Ei |
| Lühiajaline viivitusega komistamine | Ei |
| Lühise murdmisvõime (ICW) | 10 kA |
| Ülepingevoolu võimsus | 5 kA |
| Pinge liik | AC |
| Lukustusseadmega | Jah |
| Sagedus | 50 Hz |
| Võimalik lisavarustus | Jah |
| Kaitseaste (IP) | IP20 |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus | 4 |
| Sisseehitussügavus | 70 mm |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal | -25 °C - 70 °C |
| Saasteaste | 2 |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 1 mm ² - 16 mm ² |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga | 1 mm ² - 25 mm ² |
| RAL-number (sarnane) | 7005 |
| Plahvatuskindel | Ei |

Kinnitused / märgistused:

