



CDC680Z

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 80A 30MA AC

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611624240

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 80A 30MA AC

ETIM dati:

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	80 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	Maiņstrāvas
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)	10 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	0.25 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biezums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 35 mm ²
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm ² - 50 mm ²
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

