



CDF525D

Rikkevoolukaitse 2P, 10kA, 25A, 30mA, tüüp F

Bränd: Hager

GTIN: 3250611621577

Rikkevoolukaitse, 2-pooluseline, katkestusvõime 10kA, nimivool 25A, 30mA, tüüp F, on mõeldud inimeste ja elektripaigaldiste kaitsmiseks rikkevoolude eest. Tüüp F seade sobib eriti hästi rakendustesse, kus kasutatakse invertereid või sagedusmuundureid, pakkudes stabiilset ja töökindlat kaitset. Seade on varustatud alumiste Bi-Connect klemmidega, mis võimaldavad kiiret ja paindlikku ühendamist. Ühendusklemmid on juhtmesisestuskaitsega, tagades ohutu paigalduse. Väline sinine testnupp ja rikkevoolu indikaator võimaldavad lihtsat kontrolli ja selget oleku jälgimist. Kaitseüliiti on varustatud märgistusaknaga, seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada ning vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Postide arv	2
Tunnuspinge	230 V
Tunnusvool	25 A
Nimeline rikkevool	0.03 A
Isolatsiooni nimipingeline U _i	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge U _{imp}	4 kV
Võimsuskadu	1.77 W
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	F
Selektiivne kaitse	Ei
Lühiajaline viivitusega komistamine	Jah
Lühise murdmisvõime (ICW)	10 kA
Ülepingevoolu võimsus	5 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Jah
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arv	2
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm ² - 16 mm ²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm ² - 25 mm ²
RAL-number (sarnane)	7005
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused:

