



CDF540D

### Vikavirtasuojakatkaisija 2-napainen 10kA 40A 30mA tyyppi F

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611621584

**Sähkönumero:** 3246480

Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.

Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitääntään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitääntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille.

#### ETIM-tiedot:

|  |  |
|--|--|
| Napojen lukumäärä                        | 2                                      |
| Nimellijännite                           | 230 V                                  |
| Nimellisvirta                            | 40 A                                   |
| Mitoitettu vikavirta                     | 0.03 A                                 |
| Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub> | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub> | 4 kV                                   |
| Tehohäviö                                | 3.31 W                                 |
| Asennustapa                              | DIN-kisko                              |
| Vikavirran tyyppi                        | F                                      |
| Selektiivinen suojaus                    | ei                                     |
| Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu     | kyllä                                  |
| Oikosulkukatkaisukyky (I <sub>cw</sub> ) | 10 kA                                  |
| Sykäysvirrankestoisuus                   | 5 kA                                   |
| Jännitetyyppi                            | AC                                     |
| Lukitsin                                 | kyllä                                  |
| Taajuus                                  | 50 Hz                                  |
| Lisäyksikkömahdollisuus                  | kyllä                                  |
| Kotelointiluokka (IP)                    | IP20                                   |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)          | 2                                      |
| Upotussyvyys                             | 70 mm                                  |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana       | -25 °C - 70 °C                         |
| Ympäristön likaantumistaso               | 2                                      |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen         | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                 | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| RAL-numero (vastaava)                    | 7005                                   |
| Rajähdyssuojattu                         | ei                                     |

#### Hyväksynät / merkinnät:

