# TOOTELEHT
CDF663D



CDF663D

**Rikkevoolukaitse 4P, 10kA, 63A, 30mA, tüüp F**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 3250611621621

Rikkevoolukaitse, 4-pooluseline (3P+N), katkestusvõime 10kA, nimivool 63A, 30mA, tüüp F, on mõeldud inimeste ja elektripaigaldiste kaitsmiseks rikkevoolude eest. Tüüp F seade sobib eriti hästi rakendustesse, kus kasutatakse invertereid või sagedusmuundureid, pakkudes stabiilset ja töökindlat kaitset. Seade on varustatud alumiste Bi-Connect klemmidega, mis võimaldavad kiiret ja paindlikku ühendamist. Ühendusklemmid on juhtmesisestuskaitsega, tagades ohutu paigalduse. Väline sinine testnupp ja rikkevoolu indikaator võimaldavad lihtsat kontrolli ja selget oleku jälgimist. Kaitselüliti on varustatud märgistusaknaga, seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada ning vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Postide arv | 4 |
| Tunnuspinge | 400 V |
| Tunnusvool | 63 A |
| Nimeline rikkevool | 0.03 A |
| Isolatsiooni nimipinge Ui | 500 V |
| Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp | 4 kV |
| Võimsuskadu | 9.29 W |
| Paigaldusmeetod | DIN raudtee |
| Lekkevoolu tüüp | F |
| Selektiivne kaitse | Ei |
| Lühiajaline viivitusega komistamine | Jah |
| Lühise murdmisvõime (ICW) | 10 kA |
| Ülepingevoolu võimsus | 5 kA |
| Pinge liik | AC |
| Lukustusseadmega | Jah |
| Sagedus | 50 Hz |
| Võimalik lisavarustus | Jah |
| Kaitseaste (IP) | IP20 |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus | 4 |
| Sisseehitussügavus | 70 mm |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal | -25 °C - 70 °C |
| Saasteaste | 2 |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 1 mm² - 16 mm² |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga | 1 mm² - 25 mm² |
| RAL-number (sarnane) | 7005 |
| Plahvatuskindel | Ei |

**Kinnitused / märgistused:**