TOOTELEHT
CE240J



CE240J

Rikkevoolukaitse 2P, 40A, 100mA, tüüp A

Bränd: Hager
GTIN: 3250611616160

2-pooluseline rikkevoolukaitselüliti 40A, 100mA, tüüp A on mõeldud inimeste ja elektriseadmete kaitsmiseks rikkevoolude eest. Seade tagab usaldusväärse kaitse isolatsioonirikete ning elektrilöögi ohu vastu. Tüüp A rikkevoolukaitse reageerib nii vahelduv- kui ka pulseerivatele alalisvoolu lekkevooludele, sobides seetõttu kaasaegsetesse elektripaigaldistesse. vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Postide arv	2
Tunnuspinge	230 V
Tunnusvool	40 A
Nimeline rikkevool	0.1 A
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	A
Selektiivne kaitse	Ei
Lühiajaline viivitusega komistamine	Ei
Lühise murdmisvõime (ICW)	6 kA
Ülepingevoolu võimsus	0.25 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Jah
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: