TOOTELEHT
CE441J



CE441J

Rikkevoolukaitse 4P, 40A, 100mA, AC

Bränd: Hager
GTIN: 3250611616443

4-pooluseline rikkevoolukaitselüliti, 40A, 100mA, 230/400 V, 50 Hz, tüüp AC, on mõeldud inimeste ja elektriseadmete kaitsmiseks rikkevoolude eest. Seade tagab usaldusväärse kaitse isolatsioonirikete ja kaudse elektrilöögi vastu. Rikkevoolu korral lülitub seade automaatselt välja ning indikaator muudab värvi hallist siniseks, võimaldades kiiret visuaalset kontrolli. Seade on varustatud lahendustega, mis vähendavad tarbetute väljalülituste riski üleminekutega elektrivõrkudes, tagades stabiilse ja töökindla toimimise. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Postide arv	4
Tunnuspinge	400 V
Tunnusvool	40 A
Nimeline rikkevool	0.1 A
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	AC
Selektiivne kaitse	Ei
Lühiajaline viivitusega komistamine	Ei
Lühise murdmisvõime (ICW)	6 kA
Ülepingevoolu võimsus	0.25 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Jah
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: