TOOTELEHT
CE464J



CE464J

Rikkevoolukaitse 4P, 63A, 100mA, AC

Bränd: Hager
GTIN: 3250611616450

4-pooluseline rikkevoolukaitselüliti, 63A, 100 mA, 230/400 V 50 Hz, tüüp AC, on mõeldud inimeste ja elektriseadmete kaitsmiseks rikkevoolude eest. Seade tagab usaldusväärse kaitse isolatsiooni- ja maandusrikete ning kaudse elektrilöögi vastu. Rikkevoolu tekkimisel lülitub seade automaatselt välja ning indikaator muudab värvi hallist siniseks, võimaldades kiiret ja selget visuaalset kontrolli. Seade on loodud vähendama tarbetute väljalülituste riski üleminekutega elektrivõrkudes, tagades stabiilse ja töökindla toimimise ka keerulisemates tingimustes. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Postide arv	4
Tunnuspinge	400 V
Tunnusvool	63 A
Nimeline rikkevool	0.1 A
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	AC
Selektiivne kaitse	Ei
Lühiajaline viivitusega komistamine	Ei
Lühise murdmisvõime (ICW)	6 kA
Ülepingevoolu võimsus	0.25 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Jah
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: