# PRODUKTDATABLAD
CEA440N

CEA440N

**Jordfeilbryter 25-100A, type A**

**Merke:** Hager
**GTIN:** 3250611616924
**Elnummer:** 1663812

Norm: EN 61 008-1; Merkespenning 230/400V; Driftstrøm 25A - 40A - 63A - 80A - 100A: Følsomhet 30mA - 100mA - 300mA -500mA: A-type; Pulsstrømssensitiv og støtstrømsfast til 250A; Kortsluttningsfast 6 kA ved 63A forsikring. Moduler 2 og 4; BiConnect klemmer; Kabeltverrsnitt 16mm2 - 25mm2 CU: Poler 2 og 4; Faseskinne kan benyttes; Tileggsutstyr, Alarm og hjelpekontakt.

**ETIM data:**

| | |
|---|---|
| Antall poler | 4 |
| Merkespenning | 400 V |
| Merkestrøm | 40 A |
| Nominell feilstrøm | 0.1 A |
| Nominell isolasjonspenning Ui | 500 V |
| Merkespenningstyrke Uimp | 4 kV |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Lekkasjestrømtype | A |
| Selektiv beskyttelse | Nei |
| Korttidsforsinket type | Nei |
| Kortslutningsfasthet (Icw) | 6 kA |
| Støtstrømskapasitet | 0.25 kA |
| Spenningstype | AC |
| Med forriglingsmekanisme | Nei |
| Frekvens | 50 Hz |
| Tilleggsinnretning mulig | Ja |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Bredde i antall modulmellomrom | 4 |
| Innbyggingsdybde | 70 mm |
| Omgivelsestemperatur under drift | -25 °C - 40 °C |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 1 mm² - 16 mm² |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet | 1 mm² - 25 mm² |
| Eksplosjonssikker | Nei |

**Godkjenninger:**