TOOTELEHT
CEB640E



CEB640E

Rikkevoolukaitse 4P, 10kA, 40A, 100mA, tüüp B

Bränd: Hager
GTIN: 3250611627883

Rikkevoolukaitse 4-pooluseline (3P+N), nimivool 40A, 100mA, tüüp B, on mõeldud inimeste ja elektripaigaldiste kaitsmiseks rikkevoolude eest. Tüüp B seade sobib kasutamiseks rakendustes, kus võib esineda sile alalisvoolu rikkevool, näiteks inverterite ja elektriautode laadijate puhul. Kaitselüliti võtab kilbis 4 moodulikohta ja on varustatud alumiste Bi-Connect klemmidega, mis tagavad kiire ja töökindla ühenduse. Ühendusklemmid on juhtmesisestuskaitsega, suurendades paigalduse ohutust. Väline sinine testnupp ja rikkevoolu indikaator võimaldavad lihtsat kontrolli ja selget oleku jälgimist. Lisaks on seadmel märgistusaken, mis lihtsustab identifitseerimist ja hooldust. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Postide arv	4
Tunnuspinge	400 V
Tunnusvool	40 A
Nimeline rikkevool	0.1 A
Isolatsiooni nimipinge Ui	400 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Võimsuskadu	6.77 W
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	B
Selektiivne kaitse	Ei
Lühiajaline viivitusega komistamine	Ei
Lühise murdmisvõime (ICW)	10 kA
Ülepingevoolu võimsus	5 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Jah
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
RAL-number (sarnane)	7005
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: