



CEB640E

### Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 40A 100MA B

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250611627883

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 40A 100MA B

#### ETIM dati:

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	40 A
Nominālā bojājuma strāva	0.1 A
Nominālais izolācijas spriegums $U_i$	400 V
Nominālais impulsa izturības spriegums $U_{imp}$	4 kV
Strāvas zudums	6.77 W
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	B
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda ( $I_{cw}$ )	10 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	5 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biežums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
RAL numurs (līdzīgs)	7005
Sprādziendrošs	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

