



CEB663E

**Rikkevoolukaitse 3P+N, 10kA, 63A, 100mA, tüüp B**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250611627890

Rikkevoolukaitse 4-pooluseline (3P+N), nimivool 63A, 100mA, tüüp B, on mõeldud inimeste ja elektripaigaldiste kaitsmiseks rikkevoolude eest. Tüüp B seade sobib kasutamiseks rakendustes, kus võib esineda sile alalisvoolu rikkevool, näiteks inverterite ja elektriautode laadijate puhul. Kaitselüliti võtab ksilbis 4 moodulikohta ja on varustatud alumiste Bi-Connect klemmidega, mis tagavad kiire ja töökindla ühenduse. Ühendusklemmid on juhtmesisestuskaitsega, suurendades paigalduse ohutust. Väline sinine testnupp ja rikkevoolu indikaator võimaldavad lihtsat kontrolli ja selget oleku jälgimist. Lisaks on seadmel märgistusaken, mis lihtsustab identifitseerimist ja hooldust. Vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

Postide arv	4
Tunnuspinge	400 V
Tunnusvool	63 A
Nimeline rikkevool	0.1 A
Isolatsiooni nimipinge U <sub>i</sub>	400 V
Tunnus-impulssaluvuspinge U <sub>imp</sub>	4 kV
Võimsuskadu	9.29 W
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	B
Selektiivne kaitse	Ei
Lühiajaline viivitusega komistamine	Ei
Lühise murdmisvõime (ICW)	10 kA
Ülepingevoolu võimsus	5 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Jah
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
RAL-number (sarnane)	7005
Plahvatuskindel	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

