



CEB663E

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 63A 100MA B

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611627890

Noplūdstrāvas automāts RCCB 3P+N 63A 100MA B

ETIM dati:

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	63 A
Nominālā bojājuma strāva	0.1 A
Nominālais izolācijas spriegums U_i	400 V
Nominālais impulsa izturības spriegums U_{imp}	4 kV
Strāvas zudums	9.29 W
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	B
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (I_{cw})	10 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	5 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biežums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 16 mm ²
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm ² - 25 mm ²
RAL numurs (līdzīgs)	7005
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

