



CF240J

Strāvas noplūdes automāts 2x40A 300mA, A - tips

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611616221

Strāvas noplūdes automāts 2x40A 300mA, A - tips

ETIM dati:

Polu skaits	2
Nominālais spriegums	230 V
Nominālā strāva	40 A
Nominālā bojājuma strāva	0.3 A
Nominālais izolācijas spriegums U_i	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums U_{imp}	4 kV
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	A
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (I_{cw})	6 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	0.25 kA
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Nē
Biežums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	2
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 16 mm ²
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm ² - 25 mm ²
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

