



CF441J

### Strāvas noplūdes automāts 4x40A 300mA, AC - tips

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250611616504

Strāvas noplūdes automāts 4x40A 300mA, AC - tips

#### ETIM dati:

Polu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	40 A
Nominālā bojājuma strāva	0.3 A
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Montāžas metode	DIN sliede
Noplūdes strāvas tips	Maiņstrāvas
Selektīvā aizsardzība	Nē
Īslaicīga aizkavēta izslēgšana	Nē
Īssavienojuma pārrāvuma jauda (Icw)	6 kA
Pārsprieguma strāvas jauda	0.25 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Biezums	50 Hz
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Savienojams vadītāja šķērssriegums ar vairākiem vadiem	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērssriegums cietā kodolā	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Sprādziendrošs	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

