TOOTELEHT
CF464J



CF464J

Rikkevoolukaitse 4P, 63A, 300mA, AC

Bränd: Hager
GTIN: 3250611616511

Rikkevoolukaitse 4-pooluseline, 63A, 300mA, AC, IP20. Kasutatakse inimeste ja seadmete ohutuse tagamiseks. Nominaalpinge: 230/400 V 50 Hz. Kui seade lülitus rikkevoolu tekkides välja, muutub indikaatori värv hallist siniseks. Kaitse tarbetute väljalülituste vastu üleminekutega võrkudes.

ETIM-teave:

Postide arv	4
Tunnuspinge	400 V
Tunnusvool	63 A
Nimeline rikkevool	0.3 A
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	AC
Selektiivne kaitse	Ei
Lühiajaline viivitusega komistamine	Ei
Lühise murdmisvõime (ICW)	6 kA
Ülepingevoolu võimsus	0.25 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Jah
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: